

BETONPREISLISTE 2023

gültig ab 01.02.2023

Bestellnummer	Druckfestigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklassen	Konsistenz	Preis pro m3, CEM II/B-M (T-LL) 42,5N, GK 32, ab Werk	Preis pro m3, CEM II/B-M (T-LL) 42,5N, GK 22, ab Werk	Preis pro m3, CEM II/B-M (T-LL) 42,5N, GK 16, ab Werk	Zuschlag für CEM II/A-LL 52,5 N pro m3
1	C 8/10		X0	C1	131,10	136,10	145,30	4,85
3	C 12/15		X0	C1	145,70	151,80	159,60	5,20
4	C 16/20		X0	C1	147,90	154,90	162,60	5,20
6	C 16/20		XC1	F38	166,10	172,50	180,20	6,20
7	C 20/25		XC1, PB	F52	169,50	177,40	184,60	8,00
11	C 25/30		XC2	F38	172,50	179,20	187,50	8,00
12	C 25/30		XC2	F52	176,00	181,80	189,40	8,00
13	C 25/30		XC2, PB	F52	178,50	186,30	194,00	8,35
14	C 25/30	B2	XC4, XW1, XD2, XF1, XA1L	F52	187,30	195,20	203,30	8,35
15	C 25/30	B1	XC3, XW1	F52	183,30	192,30	199,70	8,35
16	C 25/30	B3	XC4, XW1, XD2, XF3, XA1L	F52	192,40	199,70	207,30	8,35
17	C 25/30	B7	XC4, XW2, XD3, XF4, XA1L	F52	259,60	267,50	276,00	9,15
18	C 25/30	B5	XC4, XW2, XD2, XF2, XF3, XA1L	F52	228,40	235,90	244,80	9,15
19	C 30/37	B4	XC4, XW2, XD2, XF1, XA1L	F52	196,30	205,50	213,60	9,15
23	C 35/45	B4	XC4, XW2, XD2, XF1, XA1L	F52	215,20	223,90	232,30	---
26	C 25/30	B2	XC4, XW1, XD2, XF1, XA1L, GK8	F52	220,90	---	---	9,15
Estrichbetone (SM)	E 250 kg		GK 4	C1	184,70	Preise für SCC-Beton auf Anfrage.		
	E 300 kg		GK 4	C1	195,60	Preise für Farbbeton auf Anfrage.		
	E 350 kg		GK 4	C1	205,40			

Legende:		Konsistenzklassen		Verdichtungsm.: 1,45-1,26	
X0	keine Anforderungen, kein Korrosions- oder Angriffsrisiko	C1	sehr steifer Beton	Verdichtungsm.:	1,25-1,11
XC1	Stahlbeton permanent trocken, oder ständig nass	F38	steif-plastischer Beton	Ausbreitmass:	350-410 mm
XC2	Stahlbeton nass, selten trocken	F45	plastischer Beton	Ausbreitmass:	420-480 mm
XC3	Stahlbeton mäßige Feuchte	F52	weicher Beton	Ausbreitmass:	490-550 mm
XC4	Stahlbeton wechselnd nass und trocken	F59	sehr weicher Beton	Ausbreitmass:	560-620 mm
XW1	Wasserdruckhöhe bis 10 m	F66	fließfähiger Beton	Ausbreitmass:	630-690 mm
XW2	Wasserdruckhöhe über 10 m	F73	sehr fließfähiger Beton	Ausbreitmass:	700-760 mm
XD1-3	Bewehrungskorrosion durch Chloride	Sämtliche F52 Betonsorten sind auch als F45 erhältlich.			
XF1	Frostangriff ohne Taumittel, mäßige Wassersättigung	Laut ÖNORM B4710-1 gilt als Regelkonsistenz F52 sowie GK 22 als Standardkörnung.			
XF2	Frostangriff mit Taumittel, mäßige Wassersättigung				
XF3	Frostangriff ohne Taumittel, hohe Wassersättigung				
XF4	Frostangriff mit Taumittel, hohe Wassersättigung				
XA1L	chemischer Angriff, schwach lösend				
XA2L	chemischer Angriff, mäßig lösend				
XA3L	chemischer Angriff, stark lösend				
PB	Pumpbeton				
GK	Größtkorn				

ÖNORM B4710-1 geprüft. ÜA: R-2.2.1-19-3621 Oö. BPS Preise in EURO, ab Werk Altach, zuzüglich 20 % MWST.
 Gilt nur für die im Lieferverzeichnis angeführten Betonsorten.
 Fremdüberwacht durch die staatlich akkreditierte Bautechnische Versuchsanstalt an der HTL Rankweil.

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen für Transportbeton.